



detail 180°scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS MILA dp*

SCHARNIEREN:	180°, 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).
POORTFRAME:	kokerprofiel 40x40x2 mm in verstek.
PAALKAPPEN:	kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
UITWISSELBAARHEID POORTVLEUGELS	poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel dubbele poort.
POORTVULLING:	dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
VLEUGENHOOGTE:	poorthoogte +/-30 mm bodemvrijheid.
GRONDGRENDDEL:	opbouw grondgrendel met aluminium blokhendel. 2e grondgrendel optioneel.
SLOTKAST:	locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	regelbaar, aluminium.
OPSCHROEFBARE PUNTENKAM:	optioneel leverbaar.
GAASAANSLUITING:	optioneel leverbaar.
STAAFMATAANSLUITING:	optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTE BEHANDELING:	thermisch verzinkt (iso normen 1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare ral kleuren.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
2000 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2500 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
3000 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
4000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
5000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

* Wijzigingen voorbehouden