



detail 90°scharnier

## TECHNISCHE GEGEVENS VISTA dp\*

SCHARNIEREN:	90° scharnieren.
PAALKAPPEN:	kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
UITWISSELBAARHEID POORTVLEUGELS:	poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel dubbele poort.
PUNTENKAM:	vanaf H1800 wordt poortvleugel standaard voorzien van een puntenkam.
POORTVULLING:	tot en met H2000: spijl ø25. H2500: spijl ø30.
VLEUGENHOOGTE:	poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid.
GRONDGRENDEL:	opbouw grondgrensel met aluminium blokhendel. 2e grondgrensel optioneel.
SLOTKAST:	locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	regelbaar, aluminium.
GAASAANSLUITING:	optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTE BEHANDELING:	thermisch verzinkt (iso normen 1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare ral kleuren.

### VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
2000 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2500 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
3000 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
3500 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
4000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
4500 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
5000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

\* Wijzigingen voorbehouden