



detail 90°scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS VISTA Ip*

SCHARNIEREN:	90° scharnieren.
PAALKAPPEN:	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
PUNTENKAM:	Vanaf H1800 wordt poortvleugel standaard voorzien van een puntenkam.
POORTVULLING:	Spijl $\varnothing 25$.
H.O.H AFSTAND SPIJLEN:	Circa 150 mm.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid.
SLOTKAST:	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	Regelbaar, aluminium.
GRONDGRENDEL:	Opbouw grondgrendel met aluminium blokhendel
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare RAL kleuren.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1250 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1500 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2500 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

* Wijzigingen voorbehouden